


GO GO[®]
LX WITH CTS SUSPENSION



Der Go-Go LX mit CTS (Comfort-Trac Federung) bringt eine neue Ebene von Leistungsmerkmalen auf Reisen. Mit der CTS Federung vorne und hinten, eleganten Stil, federleichte Demontage und Standard-Beleuchtung, ist der Go-Go LX das modernste Reise-Produkt.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Technische Daten 3-rad: S50LX 4-rad: S54LX

Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Bodenfreiheit ²	36 mm
Wendekreis ²	3-Rad: 881 mm 4-Rad: 1162 mm
Gesamtlänge ²	4-Rad: 1060 mm
Gesamtbreite ²	520 mm
Bereifung	8" Pannensicher
Batterien ³	2x 12 Ah
Gewicht ohne Batterien ⁵	41 kg
Farben	 red blue

1. Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladezustand, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
2. Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
3. AGM oder Gel-Zellen empfohlen. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“
4. Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterispezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichts-Kapazität durchgeführt.
5. Einschließlich Standardsitz.
6. Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands dem Mittel und die Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehörauswahl variieren.

Produkteigenschaften

- CTS (Comfort-Trac unabhängige Aufhängung vorne und hinten)
- Federleichte Demontage ermöglicht einfache Trennung der Rahmen mit nur einer Hand
- Inklusive leicht auswechselbaren Abdeckungen in rot und blau
- Maximale Stabilität durch am Frontrahmen montierte Sattelstütze
- Einfach in 5 Teilen zu zerlegen für einen leichten Transport und stabile Lagerung
- Einfache Wartung durch modularen Aufbau
- Vorne montierten Korb enthalten
- Separates Ladegerät (spannungsumschaltbar 110/220V) ermöglicht das Aufladen des aufnehmbaren Batteriesatzes
- Ladeanschluss im Bedienpult

Zubehör

- Handyhalter
- Getränkehalter
- 1270 mm Beckengurt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Heckkorb
- Sicherheitsflagge
- Gehhilfen Halterung
- Wetterschutz
- XLR USB Ladegerät